

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ SILUR EXTRA CLASS 2018

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



Silur Base - A

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг
Артикуль - ID код	1110021	1110023
Количество в упаковке - 1 шт		

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **«Silur Base - A»** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с высокими требованиями к качеству покрытия с высокими эксплуатационными нагрузками. Изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки (1/50 - 1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant-EC»**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, легко моется с применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 10 лет. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)



Silur Base - C

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг
Артикуль - ID код	1210021	1210023
Количество в упаковке - 1 шт		

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **«Silur Base - C»** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с высокими требованиями к качеству покрытия с высокими эксплуатационными нагрузками. Предназначена для смешивания с цветными пигментными пастами для получения красок в яркий, насыщенный, глубокий цвет – 1/10 -1/20 согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant - EC»**. Водно - дисперсионная краска **«Silur Base - C»** разработана специально для колеровки. Не используется без колеровки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, легко моется с применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 10 лет. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)



Super Plus Base - A

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг	30 кг
Артикуль - ID код	1410021	1410023	1410030
Количество в упаковке - 1 шт			

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **"Super Plus A - base"** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с высокими требованиями к качеству покрытия с высокими эксплуатационными нагрузками. Изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки (1/50 -1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant-EC»**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, легко моется с применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 7 лет.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



Plus Base - A

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **"Plus A - base"** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с высокими требованиями к качеству покрытия со средними эксплуатационными нагрузками. Изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки (1/50 -1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant-EC»**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, легко моется без применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 5 лет.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг	15 кг
Артикуль - ID код	1310021	1310023	1310023
Количество в упаковке - 1 шт			

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C max +35°C)



Plus Base - C

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **«PLUS Base - C»** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ со средними эксплуатационными нагрузками. Предназначена для смешивания с цветными пигментными пастами для получения красок в яркий, насыщенный, глубокий цвет – 1/10 -1/20 согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant - EC»**. Водно-дисперсионная краска **«Silur Base - C»** разработана специально для колеровки. Не используется без колеровки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, легко моется без применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 5 лет.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг	30 кг
Артикуль - ID код	5710021	5710023	5710023
Количество в упаковке - 1 шт			

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C max +35°C)



Шелковисто глянцевая

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль акриловая водно - дисперсионная шелковисто глянцевая для наружных и внутренних работ для окрашивания предварительно прогрунтованных или ранее окрашенных эмалями металлических, деревянных, минеральных поверхностей, подходят для покраски обоев с повышенными требованиями к экологической безопасности (детских садах, школах, детских комнатах, больницах). Предназначена для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки (1/50 -1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant-EC»**.
Ввиду уникальной стойкости к пожелтению и воздействию температур до 60°С в процессе эксплуатации эмаль также рекомендуется для окраски радиаторов отопления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль экологически чистая и безопасная, растворителем в которой является вода. Эмаль не имеет запаха, не вызывает аллергии, не загрязняет воздух вредными веществами, быстро сохнет. Покрытие эмали имеет благородный блеск и высокую устойчивость к мытью даже с применением бытовых моющих средств.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	1 кг	3 кг
Артикуль - ID код	1710010	1710018
Количество штук в коробке	8	6

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C max +35°C)

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ



Olymp Универсальная

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая универсальная **"OLYMP"** предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как для внутренних, так и для наружных работ с низкими эксплуатационными нагрузками . Изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки (1/50-1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст **«Silur Colorant - EC»**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, загрязнению, износостойкостью, устойчива к сухому протиранию, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 3 лет.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро	5 кг	15 кг	30 кг
Артикуль - ID код	0510021	0510023	0510030
Количество в упаковке - 1 шт			

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · ЗАЩИЩАТЬ ОТ ХОЛОДА (min +5°C, max +35°C)





ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ВОДНО - ДИСПЕРСИОННЫХ АКРИЛОВЫХ КРАСОК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЦВЕТНЫЕ КОЛЕРНЫЕ ПАСТЫ «SILUR COLORANT-EC»

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Свойства, показатели	Матовые						Шелковисто глянцевые
	Olimp Универсальная	Plus		Super Plus	Silur		Silur
		Base-A	Base-C	Base-A	Base-A	Base-C	Base-A
Расход на гладкую, невпитывающую поверхность в 2 слоя г/м²	300 - 350	250 - 280	250 - 280	190 - 220	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Устойчивость к сухому протиранию	●	●	●	●	●	●	●
Устойчивость к влажному протиранию	○	●	●	●	●	●	●
Устойчивость к мытью	○	○	○	●	●	●	●
Устойчивость к мытью моющими средствами	○	○	○	○	●	●	●
Время высыхания при (20±2)°С	Не более 1 часа						

East color

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ



facebook.com/eastcoloruzb
instagram.com/eastcolor

www.e-c.uz
Тел.: (+998 71) 150 0071