


# ЭМАЛИ БЫСТРОСОХНУЩИЕ
# SILUR EXTRA CLASS 2018

# ЭМАЛИ БЫСТРОСОХНУЩИЕ




Silur MC-132 ЭМАЛЬ МС-132
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

## ПРИМЕНЕНИЕ

| Жестяная банка | 1 кг | 3 кг | 25 кг |
|---|---|---|---|
| Количество штук в коробке | 15 | 6 | 1 |

Предназначается для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для малярных работ внутри помещений.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидно-стирольного лака с добавлением сиккатива, функциональных добавок и растворителей. Обладает высокой укрывистостью, образует пленку с однородной благородной полу глянцевой поверхностью с отличными защитными и декоративными свойствами. Отличительными особенностями эмали является наименьшее время высыхания при температуре (20±2)°С более 30 минут, возможность окрашивания при минусовых температурах. Расход эмали в два слоя покрытия - 120-200 г/м². Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

## АРТИКУЛЬ - ID КОД

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000610 - 1 кг Бежевая<br>3000618 - 3 кг<br>3000629 - 25 кг | 3010010 - 1 кг Белая<br>3010018 - 3 кг<br>3010029 - 25 кг | 3004310 - 1 кг Бордовая<br>3004318 - 3 кг<br>3004329 - 25 кг | 3004810 - 1 кг Вишневая<br>3004818 - 3 кг<br>3004829 - 25 кг | 3004910 - 1 кг Голубая<br>3004918 - 3 кг<br>3004929 - 25 кг | 3005310 - 1 кг Желтая<br>3005318 - 3 кг<br>3005329 - 25 кг | 3005610 - 1 кг Зеленая<br>3005618 - 3 кг<br>3005629 - 25 кг |
| 3006310 - 1 кг Красная<br>3006318 - 3 кг<br>3006329 - 25 кг | 3007610 - 1 кг Оранжевая<br>3007618 - 3 кг<br>3007629 - 25 кг | 3009010 - 1 кг Светло серая<br>3009018 - 3 кг<br>3009029 - 25 кг | 3010110 - 1 кг Серая<br>3010118 - 3 кг<br>3010129 - 25 кг | 3010310 - 1 кг Синяя<br>3010318 - 3 кг<br>3010329 - 25 кг | 3010610 - 1 кг Темно зеленая<br>3010618 - 3 кг<br>3010629 - 25 кг | 3011510 - 1 кг Хаки<br>3011518 - 3 кг<br>3011529 - 25 кг |
| 3211809 - 0.9 кг Черная<br>3211817 - 2.7 кг<br>3211827 - 22 кг | 3003710 - 1 кг Шоколадная<br>3003718 - 3 кг<br>3003729 - 25 кг | | | | | |




Silur EXTRA CLASS AQUA-PLUS
ДЛЯ БАССЕЙНОВ

## ПРИМЕНЕНИЕ

| Жестяная банка | 3 кг | 25 кг |
|---|---|---|
| Артикуль - ID код | 2404918 | 2404929 |
| Количество штук в коробке | 6 | 1 |

Применяется для окрашивания бетонных плавательных и декоративных бассейнов, искусственных садовых прудов и прочих емкостей для воды из бетона и других минеральных оснований (кроме питьевых резервуаров), а также для предварительно загрунтованных металлических поверхностей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ · НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ · НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ · ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ · НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ · БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Изготовлена на основе специальных полимеров повышенной водной и химической стойкости. Покрытие эмали обладает высокой водостойкостью, стойкостью к воздействию солевых растворов, устойчивостью против озонированной и хлорированной воды, слабых кислот и щелочей, имеет стойкость к моющим и обеззараживающим средствам, применяющимся для ухода за бассейнами, предохраняет поверхности от разрушающего воздействия воды. Расход эмали на один слой, в зависимости от типа и впитывающих свойств поверхности, составляет - 100-150 г/м². Время высыхания 3 часа. Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.



# ЭМАЛИ БЫСТРОСОХНУЩИЕ



Silur EXTRA CLASS ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

## ПРИМЕНЕНИЕ

Эмали для бетонных полов – предназначена для окраски минеральных поверхностей или бетона.
Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С - 3 ч.

### АРТИКУЛЬ - ID КОД

| | |
|---|---|
| Светло - серая 2709030 - 30 кг | Серая 2710130 - 30 кг |
| Ярко - зеленая 2712330 - 30 кг | Желтая 2705330 - 30 кг |

| | |
|---|---|
| Жестяное ведро - корона | 30 кг |
| Количество в упаковке - 1 шт | |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

При нанесении эмали на минеральные поверхности первый слой является грунтовочным. В этом случае эмаль подвергается сильному разбавлению для лучшего проникновения эмали в основание. Для последующих слоев в зависимости от метода нанесения эмали разбавляются до малярной консистенции.

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ | НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ | ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ | НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ | БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ





Silur EXTRA CLASS ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ

## ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль для разметки дорог – предназначены для нанесения дорожной разметки асфальта или бетона. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С - не более 30 минут.

### АРТИКУЛЬ - ID КОД

| | |
|---|---|
| Белая 2910030 - 30 кг | Желтая 2905330 - 30 кг |
| Красная 2906330 - 30 кг | Черная 2911830 - 30 кг |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перед нанесением эмали необходимо очистить поверхности, в том числе асфальт (бетон) от грязи, отделяющихся частей покрытия и обеспылить, покрытие должно быть чистым, сухим.

| | |
|---|---|
| Жестяное ведро - корона | 30 кг |
| Количество в упаковке - 1 шт | |

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ | НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ | НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ | БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ






facebook.com/eastcoloruzb
instagram.com/eastcolor

www.e-c.uz
Тел.: (+998 71) 150 0071