Паспорт безопасности (MSDS)

---

1. Идентификация вещества/препарата и компании

Наименование продукта:

Адгезивный «Бетон-контакт»

Производитель/поставщик:

ООО “East-Color”

Адрес: Янгихаётский р-н, Южная пром. Зона, махаля Янгикипчок

Город: Ташкент

Страна: Узбекистан

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика:

- Водная дисперсия синтетических акриловых и акрил-модифицированных сополимеров
- Пигменты
- Минеральные наполнители
- Функциональные добавки (диспергаторы, загустители, консерванты)
- Вода

---

3. Идентификация опасностей

См. разделы 11 и 12

- Продукт малоопасен
- Не содержит органических растворителей
- Пожаробезопасен
- Возможен слабый раздражающий эффект при контакте с глазами

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: вывести на свежий воздух при необходимости

Кожа: промыть водой с мылом

Глаза: промывать большим количеством воды 10–15 минут

Проглатывание: прополоскать рот, при необходимости обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Продукт не горюч

Опасные продукты горения: отсутствуют

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:

Использовать перчатки и защитные очки

Охрана окружающей среды:

Не допускать попадания в канализацию и водоёмы

Очистка:

Собрать абсорбирующим материалом или смыть водой

---

7. Обращение и хранение

Обращение:

Избегать длительного контакта с кожей и глазами

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 °C, не допускать замерзания

---

8. Контроль воздействия / средства защиты

Общие меры:

Обеспечить вентиляцию, избегать контакта с кожей и глазами

Средства защиты:

- **Перчатки:** резиновые или нитриловые
- **Очки:** защитные
- **Одежда:** рабочая

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** вязкая жидкость
- **Цвет:** розовый
- **Запах:** слабый
- **Растворимость:** вода — полностью
- **Покрытие:** образует шероховатую адгезионную поверхность

---

10. Стабильность и реакционная способность

- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Не вступает в опасные реакции с обычными строительными материалами

---

11. Токсикологическая информация

Воздействие:

- **Кожа:** незначительное раздражение при длительном контакте

• **Глаза:** возможное раздражение
• **Вдыхание:** безопасно при нормальном применении
• **Проглатывание:** не рекомендуется, при необходимости обратиться к врачу

---

12. Экологическая информация

• Экологически безопасный материал при правильном применении
• Не допускать попадания в окружающую среду в больших количествах

---

13. Утилизация

• Утилизировать как строительный мусор
• Пустую тару промыть водой и утилизировать согласно местным нормам

---

14. Транспортировка

• Не классифицируется как опасный груз

---

15. Нормативная информация

Обозначение опасности:

Малоопасный, пожаробезопасный продукт

---

16. Прочая информация

• Предназначен для повышения адгезии отделочных материалов
• Используется перед нанесением штукатурок и плиточных клеев
• Образует шероховатую поверхность
• Подходит для внутренних работ
• Перед применением ознакомиться с инструкцией