ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (MSDS / SDS)

1. Идентификация вещества/смеси и компании

Наименование продукта:
Эмаль для бетонных полов

Производитель:
ООО «East-Color»

Адрес:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, Южная промышленная зона, махалля Янгикипчок

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика (смесь):
• Алкидные/синтетические смолы
• Органические растворители
• Пигменты
• Наполнители и функциональные добавки

---

3. Идентификация опасностей

• Легковоспламеняющаяся жидкость
• Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом
• Раздражает дыхательные пути
• Может вызывать раздражение кожи и глаз
• Вреден при вдыхании паров
• Возможны головокружение и сонливость

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой
Контакт с кожей: Промыть водой с мылом, снять загрязнённую одежду
Контакт с глазами: Промывать водой не менее 10–15 минут, обратиться к врачу
Проглатывание: Не вызывать рвоту, срочно обратиться за медицинской помощью

---

5. Меры пожаротушения

Подходящие средства: Пена, порошковые огнетушители, CO_2
Запрещено: Использовать сильную струю воды
Опасные продукты горения: Оксиды углерода (CO, CO_2), токсичные органические пары

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита: Перчатки, защитные очки, респиратор
Охрана окружающей среды: Не допускать попадания в канализацию, почву и водоёмы
Методы очистки: Собрать абсорбентом (песок, опилки), утилизировать как опасные отходы

---

7. Обращение и хранение

Обращение:
• Работать в хорошо проветриваемых помещениях
• Избегать вдыхания паров
• Не применять вблизи открытого огня

Хранение:
• В плотно закрытой таре
• В сухом и прохладном месте
• При температуре не ниже +5°C
• Вдали от источников тепла и воспламенения

---

8. Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

Общие меры: Обеспечить эффективную вентиляцию
Средства защиты:
• **Перчатки:** химически стойкие
• **Очки:** защитные герметичные
• **Респиратор:** для органических паров

---

9. Физико-химические свойства

• **Состояние:** жидкость
• **Цвет:** в ассортименте
• **Запах:** характерный для растворителей
• **Растворимость:** нерастворим в воде
• **Летучие компоненты:** органические растворители

---

10. Стабильность и реакционная способность

• Стабилен при нормальных условиях хранения
• Избегать контакта с сильными окислителями
• Избегать нагрева и открытого пламени

---

11. Токсикологическая информация

• Кожа: раздражение при длительном контакте
• Глаза: выраженное раздражение
• Вдыхание: вредное воздействие при длительном воздействии паров
• Проглатывание: токсично

---

12. Экологическая информация

• Вреден для водных организмов
• Может оказывать длительное негативное воздействие на окружающую среду
• Не допускать попадания в почву и водоёмы

---

13. Утилизация

• Утилизировать как опасные отходы
• Не сливать в канализацию
• Не сжигать в бытовых условиях

---

14. Транспортировка

• Класс: легковоспламеняющиеся жидкости
• Перевозить в герметичной таре
• Соблюдать правила перевозки опасных грузов

---

15. Нормативная информация

Класс опасности:
Легковоспламеняющаяся жидкость

---

16. Прочая информация

• Применяется для окраски бетонных полов, стен и других минеральных поверхностей
• Может использоваться для асфальта и разметки
• Обладает высокой стойкостью к истиранию, воде, солям, слабым кислотам и щелочам

- Образует прочное защитное покрытие для внутренних и наружных работ
- Требует соблюдения мер пожарной безопасности