Паспорт безопасности (MSDS)

---

1. Идентификация вещества/препарата и компании

Наименование продукта:

Эмаль для крыш

Производитель/поставщик:

ООО “East-Color”

Адрес: Янгихаётский р-н, Южная пром. Зона, махаля Янгикипчок

Город: Ташкент

Страна: Узбекистан

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика:

• Алкидные/синтетические пленкообразующие смолы
• Органические растворители
• Пигменты и антикоррозионные добавки
• Наполнители
• Функциональные добавки (сиккативы, стабилизаторы, ингибиторы коррозии)

---

3. Идентификация опасностей

См. разделы 11 и 12

• Легковоспламеняющийся продукт
• Содержит органические растворители
• Пары могут вызывать раздражение дыхательных путей
• При контакте с кожей возможно раздражение
• Опасен при работе вблизи источников огня

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: вывести на свежий воздух, обеспечить покой

Кожа: удалить загрязнение, промыть водой с мылом

Глаза: промывать большим количеством воды 10–15 минут

Проглатывание: не вызывать рвоту, обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Средства тушения: пена, порошок, углекислый газ, песок

Опасные продукты горения: угарный газ, оксиды углерода

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:

Использовать СИЗ (перчатки, очки, респиратор), обеспечить вентиляцию

Охрана окружающей среды:

Не допускать попадания в канализацию и водоёмы

Очистка:

Собрать абсорбирующими материалами (песок, опилки), утилизировать как опасные отходы

---

7. Обращение и хранение

Обращение:

Работать в хорошо проветриваемых местах, избегать источников огня и искр

Хранение:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +30 °C, вдали от тепла, огня и прямых солнечных лучей

---

8. Контроль воздействия / средства защиты

Общие меры:

Обеспечить эффективную вентиляцию, избегать вдыхания паров

Средства защиты:

- **Перчатки:** химически стойкие
- **Очки:** защитные
- **Респиратор:** при распылении
- **Одежда:** защитная

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** Красно-коричневый, Бордо, Зеленый
- **Запах:** характерный растворителя
- **Растворимость:** в органических растворителях
- **Время высыхания:** до 24 часов при 20°C
- **Расход:** 80–100 г/м²
- **Покрытие:** прочное, атмосферо- и влагостойкое, антикоррозионное

---

10. Стабильность и реакционная способность

- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Избегать нагрева, искр и контакта с окислителями

---

11. Токсикологическая информация

Воздействие:

• **Кожа:** возможно раздражение

• **Глаза:** вызывает раздражение

• **Вдыхание:** пары могут вызывать головокружение и раздражение

• **Проглатывание:** опасно, требует медицинской помощи

---

12. Экологическая информация

• Содержит растворители, может быть опасен для водной среды

• Не допускать попадания в окружающую среду

---

13. Утилизация

• Утилизировать как опасные отходы согласно местным нормам

• Пустую тару утилизировать надлежащим образом

---

14. Транспортировка

• Классифицируется как легковоспламеняющийся груз

• Требуется соблюдение правил перевозки ЛВЖ

---

15. Нормативная информация

Обозначение опасности:

Легковоспламеняющийся продукт, содержит органические растворители, требует соблюдения мер безопасности

---

16. Прочая информация

• Предназначена для наружных работ

• Используется для антикоррозионной защиты металлических крыш и других поверхностей

• Образует прочное защитное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям и влаге

• Обладает высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и истиранию

• Срок службы покрытия до 3 лет при соблюдении технологии нанесения

• Требует хорошей вентиляции при работе

• Беречь от огня

• Перед применением ознакомиться с инструкцией