ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (MSDS / SDS)

1. Идентификация вещества/смеси и компании

Наименование продукта:
Эмаль серебристая с металлическим эффектом

Производитель:
ООО «East-Color»

Адрес:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, Южная промышленная зона, махалля Янгикипчок

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика (смесь):

- Алкидные смолы
- Органические растворители
- Металлические пигменты (алюминиевые)
- Наполнители и функциональные добавки

---

3. Идентификация опасностей

- Легковоспламеняющаяся жидкость
- Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом
- Раздражает дыхательные пути
- Может вызывать раздражение кожи и глаз
- Вреден при длительном вдыхании паров
- Возможны головокружение и сонливость

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой
Контакт с кожей: Промыть водой с мылом, снять загрязнённую одежду
Контакт с глазами: Промывать водой не менее 10–15 минут, обратиться к врачу
Проглатывание: Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью

---

5. Меры пожаротушения

Подходящие средства: Пена, порошковые огнетушители, CO_2
Запрещено: Использовать сильную струю воды
Опасные продукты горения: Оксиды углерода (CO, CO_2), токсичные органические пары

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита: Перчатки, защитные очки, респиратор
Охрана окружающей среды: Не допускать попадания в канализацию, почву и водоёмы
Методы очистки: Собрать абсорбентом (песок, опилки), утилизировать как опасные отходы

---

7. Обращение и хранение

Обращение:
• Работать в хорошо проветриваемых помещениях
• Избегать вдыхания паров
• Не применять вблизи открытого огня

Хранение:

- В плотно закрытой таре
- В сухом и прохладном мест
- При температуре не ниже +5°C
- Вдали от источников тепла и воспламенения
- **С**рок хранения**:** 12 месяцев

---

8. Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

Общие меры: Обеспечить эффективную вентиляцию

Средства защиты:

- Перчатки: химически стойкие
- Очки: герметичные защитные
- Респиратор: для органических паров

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** серебристый (металлический эффект)
- **Запах:** характерный для растворителей
- **Растворимость:** нерастворим в воде
- **Летучие компоненты:** органические растворители

---

10. Стабильность и реакционная способность

- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Избегать контакта с сильными окислителями
- Избегать нагрева и открытого пламени

---

11. Токсикологическая информация

- **Кожа:** раздражение при длительном контакте
- **Глаза:** выраженное раздражение
- **Вдыхание:** вредное воздействие при длительном воздействии паров
- **Проглатывание:** токсично

---

12. Экологическая информация

- Вреден для водных организмов
- Может оказывать длительное негативное воздействие на окружающую среду
- Не допускать попадания в почву и водоёмы

---

13. Утилизация

- Утилизировать как опасные отходы
- Не сливать в канализацию
- Не сжигать в бытовых условиях

---

14. Транспортировка

- **Класс:** легковоспламеняющиеся жидкости
- Перевозить в герметичной таре
- Соблюдать правила перевозки опасных грузов

---

15. Нормативная информация

Класс опасности:
Легковоспламеняющаяся жидкость

---

16. Прочая информация

- Применяется для антикоррозионной защиты и декоративного покрытия
- Используется для металлических, деревянных и других поверхностей
- Образует прочное серебристое покрытие с металлическим эффектом
- Устойчиво к атмосферным воздействиям и влаге
- Срок службы покрытия до 5 лет при соблюдении технологии
- Используется внутри и снаружи помещений
- Требует соблюдения мер пожарной безопасности