ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (MSDS / SDS)

1. Идентификация вещества/смеси и компании

Наименование продукта:
Эмаль ПФ-266 (для пола)

Производитель:
ООО «East-Color»

Адрес:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, Южная промышленная зона, махалля Янгикипчок

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика (смесь):

- **Алкидные (пентафталевые) смолы**
- **Органические растворители**
- **Пигменты**
- **Наполнители и функциональные добавки**

---

3. Идентификация опасностей

- **Легковоспламеняющаяся жидкость**
- **Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом**
- **Раздражает органы дыхания**
- **Может вызывать раздражение кожи и глаз**
- **Вреден при длительном вдыхании паров**
- **Возможны головокружение и сонливость при воздействии паров**

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой
Контакт с кожей: Промыть водой с мылом, снять загрязнённую одежду
Контакт с глазами: Промывать водой не менее 10–15 минут, при необходимости обратиться к врачу
Проглатывание: Не вызывать рвоту, срочно обратиться за медицинской помощью

---

5. Меры пожаротушения

Подходящие средства: Пена, порошковые огнетушители, CO_2

Запрещено: Использовать сильную струю воды

Опасные продукты горения: Оксиды углерода (CO, CO_2), токсичные органические пары

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита: Использовать перчатки, защитные очки, респиратор

Защита окружающей среды: Не допускать попадания в канализацию, почву и водоёмы

Методы очистки: Собрать с помощью абсорбирующих материалов (песок, опилки), утилизировать как опасные отходы

---

7. Обращение и хранение

Обращение:

- Работать в хорошо проветриваемых помещениях
- Избегать вдыхания паров
- Не применять вблизи открытого огня

Хранение:

- В плотно закрытой таре
- В сухом, прохладном месте
- При температуре не ниже +5°C
- Вдали от источников тепла и воспламенения

---

8. Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

Общие меры: Обеспечить эффективную вентиляцию

Средства защиты:

- **Перчатки:** химически стойкие
- **Очки:** защитные герметичные
- **Респиратор:** для органических паров

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** в ассортименте
- **Запах:** характерный для растворителей
- **Растворимость:** нерастворим в воде
- **Массовая доля нелетучих веществ:** около 70%
- **Блеск:** не менее 50%

---

10. Стабильность и реакционная способность

- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Избегать контакта с сильными окислителями
- Избегать нагрева и открытого пламени

---

11. Токсикологическая информация

- **Кожа:** раздражение при длительном контакте
- **Глаза:** выраженное раздражение
- **Вдыхание:** вредное воздействие при длительном воздействии паров
- **Проглатывание:** токсично

---

12. Экологическая информация

- Вреден для водных организмов
- Может оказывать длительное негативное воздействие на окружающую среду
- Не допускать попадания в почву и водоёмы

---

13. Утилизация

- **Утилизировать как опасные отходы**
- **Не сливать в канализацию**
- **Не сжигать в бытовых условиях**

---

14. Транспортировка

- **Класс:** легковоспламеняющиеся жидкости
- Перевозить в герметичной таре
- Соблюдать правила перевозки опасных грузов

---

15. Нормативная информация

Класс опасности:
Легковоспламеняющаяся жидкость

---

16. Прочая информация

- Применяется для окраски деревянных и ранее окрашенных полов
- Образует прочное, износостойкое и влагостойкое покрытие
- Устойчива к бытовой химии и механическим нагрузкам
- Используется преимущественно внутри помещений
- Требует соблюдения мер пожарной безопасности