Паспорт безопасности (MSDS)

---

1. Идентификация вещества/препарата и компании

Наименование продукта:

Краска водно-дисперсионная «PLUS БАЗА А»

Производитель/поставщик:

ООО “East-Color”

Адрес: Янгихаётский р-н, Южная пром. Зона, махаля Янгикипчок

Город: Ташкент

Страна: Узбекистан

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика:

- Водная дисперсия синтетических акриловых и акрил-модифицированных сополимеров
- Вода
- Пигменты (при колеровке пастой «Colorant-EC»)
- Вспомогательные добавки (загустители, диспергаторы, консерванты)
- Не содержит органических растворителей

---

3. Идентификация опасностей

См. разделы 11 и 12

- Продукт малопасен для человека и окружающей среды
- Не содержит органических растворителей
- Без запаха
- Пожаробезопасен
- Образует паропроницаемое («дышащее») покрытие

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание: вывести на свежий воздух при дискомфорте

Кожа: промыть водой с мылом

Глаза: промывать большим количеством воды 10–15 минут

Проглатывание: прополоскать рот водой, при необходимости обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Опасные продукты горения: отсутствуют

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:

Обеспечить вентиляцию, использовать перчатки и защитные очки

Охрана окружающей среды:

Не допускать попадания в канализацию и водоёмы

Очистка:

Собрать механически или абсорбирующими материалами (песок, опилки), утилизировать как строительный мусор

---

7. Обращение и хранение

Обращение: см. раздел 8

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30 °C, защищать от замерзания и прямых солнечных лучей

---

8. Контроль воздействия / средства защиты

Общие меры:

Обеспечить хорошую вентиляцию, избегать длительного контакта с кожей и глазами

Средства защиты:

- **Перчатки:** резиновые или нитриловые
- **Очки:** защитные
- **Одежда:** рабочая

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** белый (база под колеровку)
- **Запах:** отсутствует
- **Растворимость:** вода — полностью
- **Массовая доля нелетучих веществ:** ≥55%
- **Блеск:** матовый
- **Расход:** 0,25–0,3 кг/м²
- **Время высыхания:** до 3 часов (межслойная сушка — 1 час)
- **Покрытие:** матовое, паропроницаемое, моющееся

---

10. Стабильность и реакционная способность

- Стабилен при нормальных условиях хранения
- Не вступает в опасные реакции с большинством строительных материалов

11. Токсикологическая информация

Воздействие:

- **Кожа:** не вызывает раздражения при нормальном применении
- **Глаза:** возможно слабое раздражение
- **Вдыхание:** безопасно при нормальном применении
- **Проглатывание:** нежелательно

---

12. Экологическая информация

- Экологически безопасный материал
- Не содержит растворителей
- Не допускать попадания в окружающую среду в больших количествах

---

13. Утилизация

- Остатки утилизировать как строительный мусор
- Пустую тару промыть водой и утилизировать согласно местным нормам

---

14. Транспортировка

- Не классифицируется как опасный груз

---

15. Нормативная информация

Обозначение опасности:

Продукт малоопасен, пожаробезопасен и безопасен при соблюдении условий применения

---

16. Прочая информация

- Предназначена для внутренних работ и фасадов со средней нагрузкой
- Используется для окраски минеральных, деревянных и ранее окрашенных поверхностей
- Допускает влажную уборку
- Образует матовое декоративное покрытие
- Колеруется пастой «Colorant-EC»
- Срок службы покрытия до 5 лет при соблюдении технологии
- **Срок хранения:** 12 месяцев (неколерованная), 6 месяцев (колерованная)
- Перед применением ознакомиться с инструкцией