**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (MSDS / SDS)**

**1. Идентификация вещества/смеси и компании**

**Наименование продукта:**
SILUR Premium Base A

**Тип продукта:**
Водно-дисперсионная акриловая краска

**Назначение:**
Для окраски фасадов и внутренних поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка, дерево, загрунтованный металл), кроме полов

**Производитель:**
ООО «East-Color»

**Адрес:**
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, Южная промышленная зона, махалля Янгикипчок

---

**2. Состав / информация о компонентах**

**Химическая характеристика (смесь):**

- Водная дисперсия акриловых сополимеров
- Минеральные наполнители
- Пигменты
- Функциональные добавки (загустители, стабилизаторы, биоциды)
- Вода

**Опасные компоненты:**
Не содержит органических растворителей

---

**3. Идентификация опасностей**

- Не классифицируется как опасный продукт по GHS
- Возможны слабые раздражения при попадании в глаза
- При длительном контакте может вызывать сухость кожи
- При распылении возможно раздражение дыхательных путей

---

**4. Меры первой помощи**

**Вдыхание:**
Вывести на свежий воздух

**Контакт с кожей:**
Промыть водой с мылом

**Контакт с глазами:**
Промывать водой 10–15 минут

**Проглатывание:**
Прополоскать рот, при необходимости обратиться к врачу

---

**5. Меры пожаротушения**

**Пожароопасность:**
Продукт не является легковоспламеняющимся

**Средства тушения:**
Подходят любые стандартные средства (вода, пена, порошок, $CO_2$)

**Опасные продукты горения:**
При сильном нагреве возможны оксиды углерода

---

**6. Меры при аварийном выбросе**

**Личная защита:**
Перчатки, защитные очки

**Охрана окружающей среды:**
Не допускать попадания в водоёмы

**Методы очистки:**
Собрать абсорбирующими материалами, промыть водой

---

**7. Обращение и хранение**

**Обращение:**

- Работать в проветриваемых помещениях
- Избегать попадания в глаза

**Хранение:**

- В плотно закрытой таре
- При температуре от +5°C до +30°C

- Не допускать замораживания
- **Срок хранения:**
    - 12 месяцев (неколерованная)
    - 6 месяцев (колерованная)

---

**8. Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты**

**Общие меры:**
**Обеспечить вентиляцию**

**Средства защиты:**

- Перчатки
- Защитные очки
- При распылении — респиратор

---

**9. Физико-химические свойства**

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** белый (база под колеровку)
- **Запах:** слабый
- **Растворимость:** смешивается с водой
- **Массовая доля нелетучих веществ:** ≥55%
- **Блеск:** шелковисто-глянцевый
- **Время высыхания:** до 3 часов при (20±2)°С

---

**10. Стабильность и реакционная способность**

- Стабилен при нормальных условиях
- Избегать замораживания
- Избегать перегрева

---

**11. Токсикологическая информация**

- **Низкая токсичность**

- Возможны лёгкие раздражения кожи и глаз
- Пары при распылении могут раздражать дыхательные пути

---

**12. Экологическая информация**

- Не содержит органических растворителей
- Минимальное воздействие на окружающую среду при соблюдении правил применения
- Не допускать попадания в водоёмы

---

**13. Утилизация**

- Утилизировать в соответствии с местными нормами
- Не сливать в канализацию
- Остатки перед утилизацией высушить

---

**14. Транспортировка**

- Не относится к опасным грузам
- Перевозить в герметично закрытой таре
- Защищать от замерзания

---

**15. Нормативная информация**

- Не классифицируется как опасное вещество
- Соответствует требованиям для водно-дисперсионных ЛКМ

---

**16. Прочая информация**

- **Экологически безопасная краска без органических растворителей**
- **Образует паропроницаемое («дышащее») покрытие**
- **Устойчива к УФ-излучению, влаге и $CO_2$**