ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (MSDS / SDS)

1. Идентификация вещества/смеси и компании

Наименование продукта:
SILUR Premium Base C

Тип продукта:
Водно-дисперсионная акриловая краска

Назначение:
Для окраски фасадов и внутренних поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка, дерево, загрунтованный металл), кроме полов

Производитель:
ООО «East-Color»

Адрес:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, Южная промышленная зона, махалля Янгикипчок

---

2. Состав / информация о компонентах

Химическая характеристика (смесь):

- Водная дисперсия акриловых сополимеров
- Минеральные наполнители
- Пигменты
- Функциональные добавки (загустители, стабилизаторы, биоциды)
- Вода

Опасные компоненты:
Не содержит органических растворителей

---

3. Идентификация опасностей

- Не классифицируется как опасный продукт по GHS
- Возможны слабые раздражения при попадании в глаза
- При длительном контакте может вызывать сухость кожи
- При распылении возможно раздражение дыхательных путей

---

4. Меры первой помощи

Вдыхание:
Вывести на свежий воздух

Контакт с кожей:
Промыть водой с мылом

Контакт с глазами:
Промывать водой 10–15 минут

Проглатывание:
Прополоскать рот, при необходимости обратиться к врачу

---

5. Меры пожаротушения

Пожароопасность:
Продукт не является легковоспламеняющимся

Средства тушения:
Подходят любые стандартные средства (вода, пена, порошок, CO_2)

Опасные продукты горения:
При сильном нагреве возможны оксиды углерода

---

6. Меры при аварийном выбросе

Личная защита:
Перчатки, защитные очки

Охрана окружающей среды:
Не допускать попадания в водоёмы

Методы очистки:
Собрать абсорбирующими материалами, промыть водой

---

7. Обращение и хранение

Обращение:

- Работать в проветриваемых помещениях
- Избегать попадания в глаза

Хранение:

- В плотно закрытой таре
- При температуре от +5°C до +30°C

- Не допускать замораживания
- **Срок хранения:**
    - 12 месяцев (неколерованная)
    - 6 месяцев (колерованная)

---

8. Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

Общие меры:
Обеспечить вентиляцию

Средства защиты:

- Перчатки
- Защитные очки
- При распылении — респиратор

---

9. Физико-химические свойства

- **Состояние:** жидкость
- **Цвет:** белый (база под колеровку)
- **Запах:** слабый
- **Растворимость:** смешивается с водой
- **Массовая доля нелетучих веществ:** ≥55%
- **Блеск:** шелковисто-глянцевый
- **Время высыхания:** до 3 часов при (20±2)°С

---

10. Стабильность и реакционная способность

- Стабилен при нормальных условиях
- Избегать замораживания
- Избегать перегрева

---

11. Токсикологическая информация

- **Низкая токсичность**

- Возможны лёгкие раздражения кожи и глаз
- Пары при распылении могут раздражать дыхательные пути

---

12. Экологическая информация

- Не содержит органических растворителей
- Минимальное воздействие на окружающую среду при соблюдении правил применения
- Не допускать попадания в водоёмы

---

13. Утилизация

- Утилизировать в соответствии с местными нормами
- Не сливать в канализацию
- Остатки перед утилизацией высушить

---

14. Транспортировка

- Не относится к опасным грузам
- Перевозить в герметично закрытой таре
- Защищать от замерзания

---

15. Нормативная информация

- Не классифицируется как опасное вещество
- Соответствует требованиям для водно-дисперсионных ЛКМ

---

16. Прочая информация

- **Экологически безопасная краска без органических растворителей**
- **Образует паропроницаемое («дышащее») покрытие**
- **Устойчива к УФ-излучению, влаге и CO_2**